

LNO-HYE19A-06F

CONLOX® Hex 19

incl. 6A Sicherung, Federzugklemme
with 6A fuse, spring terminal



Kundenliebling
Customers favourite




Technische Daten / Technical Data

Anschlussstyp* (M12) Connection type* (M12)	Außensechskant 19 [mm] Hex head 19 [mm]	Nennspannung Nominal voltage	U ₀ / U 300 / 500 [VAC] U ₀ / U 250 / 250 [VDC]
Befestigung / Drehmoment Fastening / torque	TX10 / 1,2 ... 1,5 [Nm]	Bemessungsstrom Rated current	6,0 [A]
Anschlussarten Conductor types	starr, flexibel, Endhülsen solid, flexible, ferrules	Abisolierlänge Stripping length	6 ... 8 [mm]
Federzugklemme Spring terminal	0,75 ... 2,5 [mm²] 20 ... 14 [AWG]	Schutzart Ingress protection	IP 20
Produktnorm Product norm	DIN EN IEC 60999 DIN EN IEC 61984 DIN EN IEC 62444	Kabelbindergröße Cable tie size	2,4 [mm] 0,1 [in]
Betriebstemperatur Operating temperature	-25 ... +85 [°C] -13 ... +185 [°F]	Größe Size	43 x 31 x 13 [mm] 1,69 x 1,22 x 0,52 [in]
Lager- / Montagetemperatur Storage- / mount temperature	-25 ... +55 [°C] -13 ... +131 [°F]	Gewicht Weight	13 [g] 0,03 [lb]
Ausschaltvermögen Sicherung Fuse rated breaking capacity	70kA [VAC] 10kA [VDC]	Gehäusefarbe Housing colour	Gelb Yellow

Montage mit dem PlugSafe Tool Mounting with the PlugSafe tool



Die CONLOX® Hex 19 ermöglicht eine elektrische Verbindung an Schraubenköpfen oder Muttern der Größe M12 mit 19mm Schlüsselweite. Damit werden Verbindungen zu passendem Equipment über starre, flexible oder Anschlussleitungen mit Aderendhülsen realisiert. CONLOX® können von geschulten Elektrofachkräften unter Spannung montiert werden. Es wird empfohlen, ein Drehmoment von 1,5 Nm einzustellen.

The CONLOX® Hex 19 enables an electrical connection to hexagonal M12 screw heads or nuts with a wrench size of 19mm. Connections to suitable equipment via solid, stranded or cables with ferrules can be realized. CONLOX® can be mounted by electrically qualified personnel under voltage. A torque setting of 1.5 Nm is recommended.

Artikel-Nr. / Article-no.:

St. / pcs.	GTIN
1	42607289 81104
200	42607289 81111
2.000	42607289 81128

Rev. 1.23 – 04 / 2023

* CONLOX® HEX sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert.
* CONLOX® HEX are designed for single use only.

ZolltarifNr.: 85369010 38